

gG FUSIBLES NH

500V

Cartuchos fusibles de cuchilla (NH) clase gG de uso general, con indicador superior. Estos cartuchos de alto poder de corte están indicados para la protección de líneas o equipos tanto ante sobrecargas como cortocircuitos, en tensiones nominales hasta 500V AC (+10%). El poder de corte asignado es de 120 kA. La gama comprende cartuchos fusibles desde la talla NH000 hasta la talla NH4, con corrientes asignadas entre 2A y 1250A. Modelos compact en intensidades inferiores de cada talla. Construidos con cuerpo cerámico de alta resistencia a la presión interna y a los choques térmicos, lo que permite un alto poder de corte. Uchillas de cobre o de latón plateadas. Están fabricados según normas IEC/EN60269, VDE0636 y cumplen la directiva RoHS.

www.df-sa.es/es/nh/fusibles/gg/500V/

	In (A)	REFERENCIA	U (V)	PODER DE CORTE (kA)	EMBALAJE Uni./CAJA
NH000	2	381000	500	120	3/90
	4	381005	500	120	3/90
	6	381010	500	120	3/90
	10	381015	500	120	3/90
	16	381020	500	120	3/90
	20	381025	500	120	3/90
	25	381030	500	120	3/90
	32	381035	500	120	3/90
	35	381040	500	120	3/90
	40	381045	500	120	3/90
	50	381050	500	120	3/90
	63	381055	500	120	3/90
	80	381060	500	120	3/90
100	381065	500	120	3/90	
NH00	125	381070	500	120	3/60
	160	381075	500	120	3/60
NH0	6	381110	500	120	3/42
	10	381115	500	120	3/42
	16	381120	500	120	3/42
	20	381125	500	120	3/42
	25	381130	500	120	3/42
	32	381135	500	120	3/42
	35	381140	500	120	3/42
	40	381145	500	120	3/42
	50	381150	500	120	3/42
	63	381155	500	120	3/42
	80	381160	500	120	3/42
	100	381165	500	120	3/42
	125	381170	500	120	3/42
160	381175	500	120	3/42	
NH0 S	200	381180	500	120	3/30
	224	381185	500	120	3/30
	250	381190	500	120	3/30



381065



381075



381175

